



# MONTANA

HECHO EN COLOMBIA

## RASTRA ANDINA



Protegido por una dura capa de pintura poliéster en polvo aplicada electrostáticamente sobre una superficie tratada con granalla de acero.

Acabado atractivo de larga duración.

- Implemento de discos para labranza primaria.
- Labranza más uniforme.
- Bajo costo de mantenimiento de tractor e implemento.
- Fácil operación.
- Menor consumo de combustible y lubricantes gracias a sus chumaceras en baño de aceite.
- Excelente precio de reventa.



Chumaceras de rodamientos en baño de aceite para un menor costo de mantenimiento y menor consumo de potencia



Ángulos precisos para no tener esfuerzos ni a la derecha ni a la izquierda. Tres posiciones de trabajo para suelos duros, corrientes y suaves; y una cuarta a 0° para la sección trasera para tapar semillas. Distancia exacta entre secciones de discos para no formar caballones o montículos centrales.



Fabricada con tubo estructural de acero que la hace más resistente y flexible. No hay soldaduras que se despeguen y se acomoda mejor al terreno.



Facilidad para cambiar y fijar los ángulos de traba sin ninguna posibilidad de error y con comodidad para el operario.



Mismo tren de discos que el de las rastras tipo 600.

Serie 350. 40 Kg. por disco. Separación 245 mm (9 5/8") ejes de 1 1/4", discos de 24"

MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO (m)	POTENCIA REQUERIDA (hp)	PESO APROX. (KG)
H3516	16	1,8	50-60	670
H3520	20	2,3	60-70	862
H3524	24	2,8	70-80	980

Repuestos y servicio ofrecido por el fabricante en Colombia.

Maquinaria Montana se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos en las especificaciones y características indicadas en esta lista, en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación alguna.

PBX: (300) 913 3303 - Carrera 43 No. 10A - 45 Bogotá Colombia.

[www.maquinariamontana.com](http://www.maquinariamontana.com) e-mail: [info@maquinariamontana.com](mailto:info@maquinariamontana.com)